

**ПАМЯТКА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ**  
**по мойке и санитарной обработке оборудования для розлива воды**  
**(помпа механическая и клапан для наклонной подставки)**

Оборудование для розлива воды, как и любой бытовой прибор или посуду пищевого назначения, в процессе эксплуатации необходимо очищать от возможных микроорганизмов.

**Обработка (мойка) оборудования для розлива воды**

Обработку (мойку) оборудования в домашних условиях следует проводить регулярно **один раз в 1-2 месяца**, а для оборудования, которое используется в детских учреждениях, обработку рекомендуется проводить **после смены каждой второй бутылки**.

- ✓ Перед проведением мойки тщательно вымыть руки.
- ✓ Снять помпу с бутылки, вынуть из нее трубочки и разъединить их. Промыть все наружные и внутренние поверхности проточной водой любым средством для мытья посуды, с использованием ершика. Температура воды для мойки должна быть не менее 30 С
- ✓ Прополоскать все части помпы (клапана) под проточной водой с температурой не ниже 40 С и высушить на полотенце или салфетке. Собрать помпу.

**Санитарная обработка (дезинфекция) оборудования для розлива воды**

Санитарную обработку (дезинфекцию) оборудования проводят **не реже одного раза в три месяца**.

- ✓ Чисто вымытыми руками снимите оборудование с бутылки; выньте из помпы трубочки и разъедините их.
- ✓ Промойте все наружные и внутренние поверхности проточной водой (температурой не ниже 30С) любым средством для мытья посуды. Промойте все трубочки помпы с использованием ершика и средства для мытья посуды.
- ✓ Прополощите все части помпы (клапана) под проточной водой (температурой не ниже 40С).

**Для санитарной обработки подготовьте:**

- раствор 3% перекиси водорода или раствор 3% столового уксуса
- налейте раствор в широкую эмалированную или стеклянную кастрюлю
- поместите помпу (клапан) в кастрюлю с раствором так, чтобы отверстия для воды были погружены в него
- поместите туда же носик помпы, чтобы он был полностью погружен в раствор
- поставьте трубочки вертикально в кастрюлю так, чтобы раствор наполнял их не менее чем до половины.
- ✓ **Для помпы:** достаньте из раствора помпу, переверните трубочки и выдержите их в растворе еще **30 минут**. Помпу сверху (те части, которые не были погружены в раствор) протрите чистой салфеткой, намоченной в растворе.
- ✓ Затем оборудование тщательно промойте под проточной водой. Трубочки помпы достаньте из раствора и промойте под проточной водой.
- ✓ Высушите на чистом полотенце или салфетке.
- ✓ Чистыми руками, а лучше – в перчатках, осуществите сборку оборудования и вставьте его в бутылку для продолжения работы.